# iM3075

## Storm

Transportkoffer

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.
Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Sieben Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Zwei doppellagige, weich zu fassende Handgriffe
- Lineare Laufrollen
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung

## KONFIGURATIONEN

**iM3075**
Standard

**iM3075-X0000**
No Foam

**iM3075-X0002**
With Padded Dividers

**iM3075-X0001**
With Foam

## GRÖSSE

| | |
|---|---|
| **INNERE** | 29.80 x 20.80" x 17.80 (75.7 x 52.8 x 45.2 cm) |
| **AUSSEN** | 33.30 x 24.40" x 19.30 (84.6 x 62 x 49 cm) |
| **Deckeltiefe** | 4.00" (10.2 cm) |
| **Bodentiefe** | 13.75" (34.9 cm) |
| **Gesamttiefe** | 17.75" (45.1 cm) |
| **Innenvolumen** | 6.38 ft³ (0.181 m³) |
| **Padlock Hole Diameter** | 0.35" (0.9 cm) |

## MATERIALEN

| | |
|---|---|
| **Gehäuse** | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| **Verschluss** | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| **Verschluss (Alt)** | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| **O-Ring Dichtung** | EPDM |
| **Stifte** | Stainless Steel |
| **Stifte (Alt)** | Aluminum |
| **Schaumstoff** | 1.3/1.35 polyester |
| **Ausgleichsschraube** | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

| | |
|---|---|
| **Ausgleichsschraube (Alt)** | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| **Ausgleichsventil** | Gortex membrane |

## FARBEN

| | |
|---|---|
| Black | OD Green |

## GEWICHT

| | |
|---|---|
| **Gewicht mit Schaumstoff** | 45.00 lbs (20.41 kg) |
| **Gewicht ohne Schaumstoff** | 31.50 lbs (14.29 kg) |
| **Schwimmfähigkeit** | 388.20 lbs (176.08 kg) |
| **Master Pack Weight** | 37.00 lbs (16.78 kg) |

## TEMPERATUR

| | |
|---|---|
| **min. Temperatur** | -20°F (-28.9 °C) |
| **max. Temperatur** | 140°F (60 °C) |

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**

## ANDERE

| | |
|---|---|
| **Ausziehbarer Griff** | ja |
| **Master Pack** | 1 |
| **Militär** | ja |

## ZUBEHÖR

**iM3075-FOAM**
7 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze

**iM3075-DIV**
Einteilungssystem

**iM-LIDSTAY**
Deckelstütze

**iM3075-UTILITYORG**
Universal-Einteiler



**iM3075-M4-BEZEL-L**
Deckel-Lünette (metrisch)



**iM3075-MBEZ-B**
Bodenlünette (metrisch)

**1506TSA**
TSA-Verschluss

**1500D**
Trockenmittel Silikagel

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

*Document created on 10-02-26*