



## iM2435

### Storm

Top-Loader-Case

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Ausziehgriff
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Lineare Laufrollen
- O-Ring Dichtung
- Leichtes, stabiles HPX® Harz
- Zwei Edelstahlbeschläge für das Anbringen eines Schlosses



## KONFIGURATIONEN



**iM2435**  
Standard



**iM2435-X0000**  
No Foam



**iM2435-X0002**  
With Padded Dividers & Lid Organizer



**iM2435-X0001**  
With Foam

## GRÖSSE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>INNERE</b>                | 17.50 x 6.50" x 15.50 (44.5 x 16.5 x 39.4 cm) |
| <b>AUSSEN</b>                | 18.63 x 9.25" x 16.50 (47.3 x 23.5 x 41.9 cm) |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 2.00" (5.1 cm)                                |
| <b>Bodentiefe</b>            | 13.50" (34.3 cm)                              |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 15.5" (39.4 cm)                               |
| <b>Innenvolumen</b>          | 1.02 ft <sup>3</sup> (0.029 m <sup>3</sup> )  |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.37" (0.9 cm)                                |

## MATERIALEN

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Gehäuse</b>            | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Verschluss</b>         | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Verschluss (Alt)</b>   | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>O-Ring Dichtung</b>    | EPDM   |
| <b>Stifte</b>             | Stainless Steel                              |
| <b>Stifte (Alt)</b>       | Aluminum                                     |
| <b>Schaumstoff</b>        | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>Ausgleichsschraube</b> | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Ausgleichsschraube (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| <b>Ausgleichsventil</b>         | Gortex membrane                       |

## FARBEN

---

■ Black

## GEWICHT

---

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 11.15 lbs (5.06 kg)  |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 10.00 lbs (4.54 kg)  |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 56.70 lbs (25.72 kg) |

## TEMPERATUR

---

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>max. Temperatur</b> | 140°F (60 °C)    |

## ZERTIFIZIERUNGEN

---

**IP67**

## ANDERE

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>Ausziehbarer Griff</b> | ja |
| <b>Master Pack</b>        | 1  |
| <b>Militär</b>            | ja |

## ZUBEHÖR

---



**iM2435-FOAM**  
8 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**iM2435-DIV-LIDORG**  
Divider Set & Lid Organizer



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 05-25-26