

# 1606

### Air

Peli versteht, dass der richtige Schutz, der sich für Ihre Ausrüstung perfekt eignet, Priorität hat. Peli™ Air begann mit einem langen Schutz und bot dann auch schon bald einen tiefen Schutz. Jetzt ist es an der Zeit, diese beiden miteinander zu kombinieren, um Pelis neue Serie Long/Deep zu kreieren. Vorbei sind die Tage, an denen Sie versucht haben, Ihre Ausrüstung auf gefährliche Weisen in einen Koffer der falschen Größe zu quetschen oder sie ohne die richtigen Optionen ungeschützt zu lassen. Mit Pelis Serie Long/Deep haben wir das fehlende Glied geschaffen, so dass Sie stets auf Peli zählen können, wie auch immer Ihre Anforderungen aussehen mögen.

- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Herabklappbarer überspritzter Griff
- Ausziehgriff
- Edelstahlriegelprotektoren
- Mit Visitenkartenhalter
- Leise laufende Rollen mit Edelstahllager
- Mit Press and Pull™-Verschlüssen
- Begrenzte lebenslange Garantie
- Superleichtes patentiertes HPX<sup>2™</sup>-Polymer bis zu 40 % leichter
- Wasserdichte O-Ring-Dichtung
- Vom Benutzer anpassbarer Pick N Pluck™-Schaumstoff
- · Wasserdicht, bruchsicher, staubdicht
- IP67- und MIL-SPEC-zertifiziert



### KONFIGURATIONEN



**1606** Standard



**1606WF** With Foam



**1606NF** No Foam

## GRÖSSE

**INNERE** 24.54 x 12.30" x 10.22 (62.3 x 31.2 x 26 cm) **AUSSEN** 27.42 x 15.13" x 11.83 (69.6 x 38.4 x 30 cm)

 Deckeltiefe
 2.00" (5.1 cm)

 Bodentiefe
 8.22" (20.9 cm)

 Gesamttiefe
 10.22" (26 cm)

 Innenvolumen
 1.79 ft³ (0.051 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.31" (0.8 cm)

### **MATERIALEN**

Gehäuse

Proprietary Polypropylene Blend

Verschluss ABS
O-Ring Dichtung EPDM
Ausgleichsschraube ABS

**Ausgleichsventil** Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

### **FARBEN**

Black

## **GEWICHT**

Gewicht mit Schaumstoff 14.67 lbs (6.7 kg)

Gewicht ohne 12.45 lbs (5.6 kg)


Schwimmfähigkeit 123.70 lbs (56.1 kg)

## **TEMPERATUR**

min. Temperatur 0°F (-17.8 °C) max. Temperatur 140°F (60 °C)

## ZUBEHÖR







#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-03-25