



9455

Das Peli 9455Z0 RALS ist das weltweit erste Beleuchtungssystem für abgelegene Gebiete, das drei internationale Sicherheitszertifizierungen erhalten hat: Die europäische ATEX Zone 0 (Kat. 1), IECEEx ia und die Zertifizierung Cl, D1 für Nordamerika. Dieses RALS ist das sicherste Produkt in seiner Kategorie.

Das 9455Z0 ist ein kompaktes, 7,3 kg leichtes tragbares Flächenbeleuchtungssystem, das für den Handtransport und für eine einfache Aufstellung angepasst wurde. Die leistungsstarken LEDs leuchten mit 1.600 Lumen im hohen und 800 Lumen im niedrigen Modus, wodurch eine Leuchtdauer bis zu 10 Stunden erzielbar ist. Das System wird durch einen wartungsfreien, wiederaufladbaren Akku betrieben und bietet einen breiten Lichtstrahl von 125 Grad sauberer Energie, die den gesamten Bereich ausleuchtet und damit Unfällen am Arbeitsplatz vorbeugt.

- Die europäische ATEX Zone 0 (Kat. 1), IECEEx ia und die Zertifizierung Cl, D1 für Nordamerika
- Bis zu 1.600 Lumen
- Bis zu 10 Stunden Brenndauer
- Wiederaufladbare Batteriepack
- Modi mit niedriger und hoher Beleuchtung
- Batterietiefstandsanzeige
- Hi Vis safety yellow
- Visit our 9455 explore page for more information



GRÖSSE

Head (LxWxD)	8.26 x 5.71" x 1.97 (21 x 14.5 x 5 cm)
Closed (LxWxD)	15.35 x 7.87" x 9.06 (39 x 20 x 23 cm)
Mastlänge	31.50" (80 cm)
Kabellänge	12.60" (32 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polycarbonate (PC) / ABS
Kopf	Aluminum
Linse	Polycarbonate (PC)

FARBEN

	High Visibility Yellow
--	------------------------

LIGHT SPECS

Lumen Hoch	1600
Lumen Niedrig	800
Lampentyp	LED
Anzahl der LEDs	10
Leuchtwinkel	125°
IP-Schutzklasse	54

POWER

Brenndauer Hoch	5.00 hrs
Brenndauer Niedrig	10.00 hrs

Batterietyp	NiMH
Batteriebrenndauer	300 cycles
Ladezeit	8 hrs
Batterieladezustandsanzeige	Low battery warning
Watt	21 W
Volt	10.8v

GEWICHT

Gewicht 16.00 lbs (7.26 kg)

SWITCH

Schaltertyp	Silicone Rubber Keypad
Leuchtmodi	High / Low / Flashing


ZERTIFIZIERUNGEN

IECEx ia
Class I, Division 1
ATEX Zone 0
InMetro

ZUBEHÖR



1460AALG
 1460 Schutzkoffer mit passendem Schaumstoffeinsatz



9438S
 Universal Charger

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-05-26