

# 1200

## **Protector**

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



#### KONFIGURATIONEN



**1200** Standard



1200NF No Foam



1200WF With Foam

## GRÖSSE

**INNERE** 9.31 x 7.13" x 4.12 (23.6 x 18.1 x 10.5 cm) **AUSSEN** 10.67 x 9.75" x 4.86 (27.1 x 24.8 x 12.3 cm)

 Deckeltiefe
 1.18" (3 cm)

 Bodentiefe
 2.93" (7.4 cm)

 Gesamttiefe
 4.11" (10.4 cm)

 Innenvolumen
 0.16 ft³ (0.005 m³)

#### **MATERIALEN**

**Gehäuse** Polypropylene

Verschluss ABS
O-Ring Dichtung Polymer
Stifte Stainless Steel
Schaumstoff 1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

#### **FARBEN**



Desert Tan



Silver

## **GEWICHT**

Gewicht mit Schaumstoff 2.87 lbs (1.3 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff 2.65 lbs (1.2 kg)

Schwimmfähigkeit 12.02 lbs (5.5 kg)

**Master Pack Weight** 25.00 lbs (11.3 kg)

## **TEMPERATUR**

min. Temperatur  $-40\,^{\circ}\text{F}\ (-40\,^{\circ}\text{C})$  max. Temperatur  $190\,^{\circ}\text{F}\ (87.8\,^{\circ}\text{C})$ 

#### ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

Def Stan 81-41

#### **ANDERE**

Master Pack6Militärja

## ZUBEHÖR



**1201** 3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1203** Ersatz-O-Ring



**1200PF**Panelrahmen für
Spezialanwendungen



**1507** Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA** TSA-Verschluss



**1500D** Trockenmittel Silikagel

Document created on 12-18-25