



1440

Protector

Top-Loader-Case

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager**
- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Ausziehgriff
- Edelstahlriegelprotektoren



KONFIGURATIONEN



1440
Standard



1444
With Utility Padded Divider
Set & Lid Organizer



1447
With Padded Office Divider
Set & Lid Organizer



1440NF
No Foam



1440WF
With Foam

GRÖSSE

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| INNERE | 17.10 x 7.50" x 16.00 (43.4 x 19.1 x 40.6 cm) |
| AUSSEN | 19.70 x 12.00" x 18.00 (50 x 30.5 x 45.7 cm) |
| Deckeltiefe | 2.00" (5.1 cm) |
| Bodentiefe | 14.00" (35.6 cm) |
| Gesamttiefe | 16" (40.6 cm) |
| Innenvolumen | 1.19 ft ³ (0.034 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATERIALEN

| | |
|------------------------|-----------------|
| Gehäuse | Polypropylene |
| Verschluss | ABS |
| O-Ring Dichtung | Polymer |
| Stifte | Stainless Steel |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Schaumstoff | 1.3 lb Polyurethane |
| Ausgleichsschraube | ABS |
| Ausgleichsventil | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

FARBEN

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  Desert Tan |  Orange |  Yellow |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 16.50 lbs (7.48 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 14.50 lbs (6.58 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 95.30 lbs (43.23 kg) |
| Master Pack Weight | 18.00 lbs (8.16 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|-----------------|
| min. Temperatur | -40°F (-40 °C) |
| max. Temperatur | 190°F (87.8 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
Def Stan 81-41

ANDERE

| | |
|---------------------------|----|
| Laufrollen | 2 |
| Ausziehbarer Griff | ja |
| Master Pack | 1 |
| Namensschild | ja |

ZUBEHÖR



1441
6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1443
Ersatz-O-Ring



1445
Nützliches Einteilungssystem und Deckeleinteiler



1446
Büro-Einteilungssystem und Deckeleinteiler



1449
Büro-Deckeleinteiler



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-25-26