



1630

Protector

Transportkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **4 robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager
(Rollendurchmesser 5,3 cm)**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
 - Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
 - Einklappbare Griffe
 - Hinweis: Wenden Sie sich an einen Fachverkäufer, um weitere Einzelheiten zu erfahren
 - O-Ring Dichtung
 - Offen zelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
 - Verstärkte Ecken
 - Ausziehgriff
 - Stapelbar
 - Edelstahlriegelprotektoren
 - Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1630
Standard



1634
With Padded Dividers



1630NF
No Foam



1630WF
With Foam

GRÖSSE

| | |
|------------------------------|--|
| INNERE | 27.70 x 20.98" x 15.50 (70.4 x 53.3 x 39.4 cm) |
| AUSSEN | 31.28 x 24.21" x 17.48 (79.5 x 61.5 x 44.4 cm) |
| Deckeltiefe | 3.25" (8.3 cm) |
| Bodentiefe | 12.14" (30.8 cm) |
| Gesamttiefe | 15.39" (39.1 cm) |
| Innenvolumen | 5.21 ft ³ (0.148 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATERIALEN

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Gehäuse | Polypropylene |
| Verschluss | ABS |
| O-Ring Dichtung | Polymer |
| Stifte | Stainless Steel |
| Schaumstoff | 1.3 lb Polyurethane |
| Ausgleichsschraube | ABS |
| Ausgleichsventil | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

FARBEN

■ Black

■ Desert Tan

■ OD Green

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 36.00 lbs (16.33 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 31.00 lbs (14.06 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 350.00 lbs (158.76 kg) |
| Master Pack Weight | 42.00 lbs (19.05 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|-----------------|
| min. Temperatur | -40°F (-40 °C) |
| max. Temperatur | 190°F (87.8 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

Def Stan 81-41

ANDERE

| | |
|----------------------------|----|
| Laufrollen | 4 |
| Ausziehbarer Griff | ja |
| Master Pack | 1 |
| Namensschild | ja |
| Reduzierter Bereich | ja |

ZUBEHÖR



1631
5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1633
Ersatz-O-Ring



1635
Einteilungssystem



1639
Deckeleinteiler



1630DC
Dokumentenbehälter Zubehör



1507QM
Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-05-26