

1770

Protector

Lang

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- · Auch erhältlich von Peli: Das 1740 Long Case
- Vier extra tiefe Stapelführungen vom Deckel bis zum Boden für maximale Stabilität beim Stapeln
- Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- · 4-teiliges Schaumstoffset
- O-Ring Dichtung
- Offenporige Bauweise in Polymer
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Zwei integrierte automatisches Druckausgleichventile
- Zwei stabile extrabreite Griffe
- Breit angesetzte Polyurethan-Räder mit Kugellager und Nylon-Radnabe
- Comfortable rubber over-molded side-carry handle



KONFIGURATIONEN







1770NF No Foam



1770WF With Foam

GRÖSSE

INNERE 54.58 x 15.58" x 8.63 (138.6 x 39.6 x 21.9 cm) **AUSSEN** 57.42 x 18.48" x 10.50 (145.8 x 46.9 x 26.7 cm)

 Deckeltiefe
 1.65" (4.2 cm)

 Bodentiefe
 6.75" (17.1 cm)

 Gesamttiefe
 8.4" (21.3 cm)

 Innenvolumen
 4.25 ft³ (0.12 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Polypropylene

Verschluss ABS
O-Ring Dichtung EPDM

Stifte Stainless Steel

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN



GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 41.49 lbs (18.8 kg)

Gewicht ohne
Schaumstoff36.01 lbs (16.3 kg)Schwimmfähigkeit280.00 lbs (127 kg)Master Pack Weight39.50 lbs (17.9 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -40°F (-40 °C) max. Temperatur 190°F (87.8 °C)

ANDERE

Master Pack 1

ZUBEHÖR



1771 4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1773 Ersatz-O-Ring



1630DCDokumentenbehälter Zubehör



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-18-25