

# 1620M

# **Protector**

Mobilität

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Laufrollen mit 10,2 cm Durchmesser x 3,8 cm Breite aus extrem robustem Polyurethan mit Edelstahl-Kugellagern
- · Wasserfest, bruchsicher und staubgeschützt
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl



#### KONFIGURATIONEN







1620MNF No Foam



**1620WF** With Foam

#### GRÖSSE

**INNERE** 21.48 x 16.42" x 12.54 (54.6 x 41.7 x 31.9 cm) **AUSSEN** 26.20 x 23.00" x 15.61 (66.5 x 58.4 x 39.6 cm)

 Deckeltiefe
 2.01" (5.1 cm)

 Bodentiefe
 10.53" (26.7 cm)

 Gesamttiefe
 12.54" (31.9 cm)

 Innenvolumen
 2.56 ft³ (0.072 m³)

 Padlock Hole Diameter
 5/16" (12.7 cm)

#### **MATERIALEN**

**Gehäuse** Polypropylene

VerschlussABSO-Ring DichtungPolymerStifteStainless SteelSchaumstoff1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

#### **FARBEN**

Black

## **GEWICHT**

Gewicht mit Schaumstoff

Gewicht ohne Schaumstoff

31.42 lbs (14.3 kg)
28.00 lbs (12.7 kg)

## **TEMPERATUR**

min. Temperatur -40°F (-40 °C) max. Temperatur 190°F (87.8 °C)

# ZERTIFIZIERUNGEN

IP57

#### **ANDERE**

Laufrollen2Ausziehbarer GriffjaMaster Pack1NamensschildjaMilitärja

# ZUBEHÖR



**1609** Deckeleinteiler



**1621** 6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1623** Ersatz-O-Ring



**1625** Einteilungssystem



**1507** Schnellbefestigungen - 4 Stück







**1500D** Trockenmittel Silikagel

## Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-18-25