



1660EU Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, dass den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **4 robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllagern**
- **Große, einklappbare Griffe ermöglichen Tragen durch 2 Personen**
- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Hergestellt in Deutschland



KONFIGURATIONEN



1660EU
Standard



1664
With Padded Dividers



1660NF
No Foam



1660WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	28.18 x 19.75" x 17.62 (71.6 x 50.2 x 44.8 cm)
AUSSEN	31.50 x 22.87" x 19.00 (80 x 58.1 x 48.3 cm)
Deckeltiefe	3.50" (8.9 cm)
Bodentiefe	14.12" (35.9 cm)
Gesamttiefe	17.62" (44.8 cm)
Innenvolumen	5.68 ft ³ (0.161 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALIEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer

Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

 Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	42.11 lbs (19.1 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	34.17 lbs (15.5 kg)
Schwimmfähigkeit	350.54 lbs (159 kg)
Master Pack Weight	49.00 lbs (22.2 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	210°F (98.9 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen	4
Ausziehbarer Griff	ja
Master Pack	1
Namensschild	ja
Reduzierter Bereich	ja
Militär	ja

ZUBEHÖR



1661
 5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1663
 Ersatz-O-Ring



1665
 Einteilungssystem



1669
 Foto-/Deckeleinteiler



1507
 Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-20-24