# iM2450
## Storm



Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.
Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz

## KONFIGURATIONEN



**iM2450**
Standard



**iM2450-X0000**
No Foam



**iM2450-X0002**
With Padded Dividers



**iM2450-X0001**
With Foam

## GRÖSSE

| | |
|---|---|
| **INNERE** | 18.00 x 13.00" x 8.40 (45.7 x 33 x 21.3 cm) |
| **AUSSEN** | 19.20 x 15.20" x 9.00 (48.8 x 38.6 x 22.9 cm) |
| **Deckeltiefe** | 2.00" (5.1 cm) |
| **Bodentiefe** | 6.40" (16.3 cm) |
| **Gesamttiefe** | 8.4" (21.3 cm) |
| **Innenvolumen** | 1.14 ft³ (0.032 m³) |
| **Padlock Hole Diameter** | 0.38" (1 cm) |

## MATERIALEN

| | |
|---|---|
| **Gehäuse** | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| **Verschluss** | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| **Verschluss (Alt)** | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| **O-Ring Dichtung** | EPDM |
| **Stifte** | Stainless Steel |
| **Stifte (Alt)** | Aluminum |
| **Schaumstoff** | 1.3/1.35 polyester |
| **Ausgleichsschraube** | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| **Ausgleichsschraube (Alt)** | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |

| | |
|---|---|
| **Ausgleichsventil** | Gortex membrane |

## FARBEN

Black OD Green

## GEWICHT

| | |
|---|---|
| **Gewicht mit Schaumstoff** | 8.90 lbs (4.04 kg) |
| **Gewicht ohne Schaumstoff** | 7.40 lbs (3.36 kg) |
| **Schwimmfähigkeit** | 70.86 lbs (32.14 kg) |
| **Master Pack Weight** | 31.00 lbs (14.06 kg) |

## TEMPERATUR

| | |
|---|---|
| **min. Temperatur** | -20°F (-28.9 °C) |
| **max. Temperatur** | 140°F (60 °C) |

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**

## ANDERE

| | |
|---|---|
| **Master Pack** | 3 |
| **Militär** | ja |

## ZUBEHÖR



**iM24XX-PHOTOPALLET**
Photography Pallet



**iM2450-FOAM**
5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze




**iM-STRAP-S-VER2**
Padded Shoulder Strap



**iM-LIDSTAY**
Deckelstütze



**iM24XX-LIDORG**
Deckeleinteiler



**iM2450-TREK**
TrekPak Koffer Teiler Kit




**1506TSA**
TSA-Verschluss



**1500D**
Trockenmittel Silikagel



**iM2450-M4-BEZEL-L**
Deckel-Lünette (metrisch)



**iM2450-MBEZ-B**
Bodenlünette (metrisch)



**IM2500TPDIV**
Extra TrekPak Dividers

---

**Peli**
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

*Document created on 11-07-26*