



iM2950

Storm

Reise

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Fünf Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Zwei doppelagige, weich zu fassende Handgriffe
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung



KONFIGURATIONEN



iM2950
Standard



iM2950-X0000
No Foam



iM2950-X0002
With Padded Dividers



iM2950-X0006
With TrekPak Divider System



iM2950-X0001
With Foam

GRÖSSE

INNERE	29.00 x 18.00" x 10.50 (73.7 x 45.7 x 26.7 cm)
AUSSEN	31.30 x 20.40" x 12.20 (79.5 x 51.8 x 31 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	8.50" (21.6 cm)
Gesamttiefe	10.5" (26.7 cm)
Innenvolumen	3.17 ft ³ (0.09 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Ausgleichsschraube (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
Ausgleichsventil	Gortex membrane

FARBEN

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	28.70 lbs (13 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	20.80 lbs (9.4 kg)
Schwimmfähigkeit	200.85 lbs (91.1 kg)
Master Pack Weight	28.00 lbs (12.7 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-20°F (-28.9 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)


ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Ausziehbarer Griff	ja
Master Pack	1
Militär	ja

ZUBEHÖR



iM2950-TREK
TrekPak Koffer Teiler Kit



iM2950-FOAM
6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



iM2950-DIV
Einteilungssystem



iM-LIDSTAY
Deckelstütze




iM29XX-UTILITYORG
Universal-Einteiler




1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



iM2950-M4-BEZEL-L
Deckel-Lünette (metrisch)



iM2950-M4-BEZEL
Bodenlunette (metrisch)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 10-31-24