



1050

Micro

Von kleinen, empfindlichen Komponenten bis hin zu Smartphones können Sie alles in dem bruchsicheren, wasserdichten und staubfesten Micro Case von Peli schützen.

- ***Das Case kann gemäß Prüfparametern IP67 bis zu 30 Minuten 1 Meter unter Wasser getaucht werden.**
- **Mit transparentem Deckel und farbiger Gummieinlage oder mit undurchsichtigem Deckel erhältlich**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Karabiner
- Leicht zu öffnender Verschluss
- Gummiauskleidung mit der zusätzlichen Funktion einer O-Ring-Dichtung für noch mehr Schutz
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



GRÖSSE

| | |
|---------------------|--|
| INNERE | 6.31 x 3.68" x 2.75 (16 x 9.3 x 7 cm) |
| AUSSEN | 7.99 x 5.06" x 3.12 (20.3 x 12.9 x 7.9 cm) |
| Deckeltiefe | 0.69" (1.8 cm) |
| Bodentiefe | 1.94" (4.9 cm) |
| Gesamttiefe | 2.63" (6.7 cm) |
| Innenvolumen | 0.04 ft ³ (0.001 m ³) |

MATERIALEN

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Gehäuse | Polycarbonate (PC) |
| Verschluss | Xylex |
| O-Ring Dichtung | Thermoplastic Rubber |
| Stifte | Stainless Steel |
| Schaumstoff | TL - 426 4 lb. Esther |
| Ausgleichsschraube | Polycarbonate (PC) |
| Ausgleichsventil | Polyester Spun-Bond ePTFE Oleophobic |

FARBEN

| | | | |
|---------|----------|-----------------|------------------|
| ■ Black | ■ Yellow | ■ Black - Clear | ■ Yellow - Clear |
|---------|----------|-----------------|------------------|

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 0.83 lbs (0.38 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 0.81 lbs (0.37 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 1.74 lbs (0.79 kg) |
| Master Pack Weight | 5.88 lbs (2.67 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|------------------|
| min. Temperatur | -10°F (-23.3 °C) |
|------------------------|------------------|

max. Temperatur 199°F (92.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

| | |
|---------------------|----|
| Mindestmenge | 6 |
| Master Pack | 6 |
| Militär | ja |

ZUBEHÖR



1052
Pick N Pluck™ Foam Insert

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-26-26