# EU120060-3010

ISP2 Case

Das Verrutschen von loser Ladung kann Ihre Operationen verlangsamen und wegen beschädigter Fracht einen Auftrag gefährden. Die neuen ISP2-Schutzkoffer von Peli eliminieren praktisch jede Lastbewegung mithilfe des einzigartigen ISP-Systems (Inter-Stacking-Pattern). Das System ist mit 64 verschiedenen Schutzkofferabmessungen von 0,018 bis 0,576 Kubikmetern Volumen kompatibel. Das ISP² Case ist mit einem O-Ring aus Silikon und Druckausgleichsventilen ausgestattet und widersteht extremen Witterungsbedingungen einschließlich Nässe.



Das System wurde entwickelt, um das Volumen der logistischen Standardplattformen zu maximieren. Ob es um das Laden von Standardpaletten, NATO-Paletten, JMIC-Containern, 463L Paletten oder Seecontainern geht: Das ISP² Case-System nutzt den Frachtraum auf effizienteste Art und Weise.

Mithilfe des Stapelungsmusters können die ISP2 Cases als solider Block in Würfelform ausgearbeitet werden. Der Boden mit 10 x 10 cm Quadratmuster passt zum quadratischen Muster des darunterstehenden Case, so dass die Cases praktisch passgenau an ihren Platz fallen.

• Hergestellt in Europa
• Stapelbares Muster, damit Ladungen sicher sitzen
• Maximiert das Volumen der Standard-Logistikplattformen
• Profilierte Nut-und-Feder Passung mit Dichtungsfunktion bietet einen Formschluss als Spritzschutz und dichtet selbst nach einem Aufprall sicher ab
• Der positive Verriegelungsmechanismus verhindert eine Deckelabtrennung bei Aufprall und verringert die Belastung der Verschlüsse

## GRÖSSE

| | |
|---|---|
| **INNERE** | 43.90 x 20.28" x 18.50 (111.5 x 51.5 x 47 cm) |
| **AUSSEN** | 47.24 x 23.62" x 15.75 (120 x 60 x 40 cm) |
| **Deckeltiefe** | 3.94" (10 cm) |
| **Bodentiefe** | 11.81" (30 cm) |
| **Gesamttiefe** | 15.75" (40 cm) |
| **Innenvolumen** | 9.53 ft³ (0.27 m³) |

## MATERIALEN

| | |
|---|---|
| **Gehäuse** | RotoMolded Polyethylene |
| **Verschluss** | Steel (Zinc Cobalt-Black-Plated) |
| **O-Ring Dichtung** | Silicone Sponge |
| **Stifte** | Stainless Steel |
| **Stifte (Alt)** | Aluminum |
| **Ausgleichsschraube** | Mechanical PRV - Aluminum Body |

## FARBEN

Black - 032 Fed Std 27040

Olive Drab - 137 Fed Std 34096

Gray - 133 Fed Std 26270

Tan - 250 Fed Std 20372

Red - 130 Fed Std 21105

Blue - 135 Pantone 292U

White - 132 Fed Std 27925

Yellow - 136 Pantone 012U

Green - 138 Fed Std 24052

Orange - 134 Fed Std 12197

Yellow - 131 Fed Std 23538

Maroon - 197 Pantone 202U

Blue - 101 Fed Std 25052

## GEWICHT

| | |
|---|---|
| **Gewicht ohne Schaumstoff** | 43.65 lbs (19.8 kg) |
| **Schwimmfähigkeit** | 559.53 lbs (253.8 kg) |

## TEMPERATUR

| | |
|---|---|
| **min. Temperatur** | -22°F (-30 °C) |
| **max. Temperatur** | 158°F (70 °C) |

**Peli**
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

*Document created on 11-27-26*