



## 9455

Das Peli 9455Z0 RALS ist das weltweit erste Beleuchtungssystem für abgelegene Gebiete, das drei internationale Sicherheitszertifizierungen erhalten hat: Die europäische ATEX Zone 0 (Kat. 1), IECEx ia und die Zertifizierung CI, D1 für Nordamerika. Dieses RALS ist das sicherste Produkt in seiner Kategorie.

Das 9455Z0 ist ein kompaktes, 7,3 kg leichtes tragbares Flächenbeleuchtungssystem, das für den Handtransport und für eine einfache Aufstellung angepasst wurde. Die leistungsstarken LEDs leuchten mit 1.600 Lumen im hohen und 800 Lumen im niedrigen Modus, wodurch eine Leuchtdauer bis zu 10 Stunden erzielbar ist. Das System wird durch einen wartungsfreien, wiederaufladbaren Akku betrieben und bietet einen breiten Lichtstrahl von 125 Grad sauberer Energie, die den gesamten Bereich ausleuchtet und damit Unfällen am Arbeitsplatz vorbeugt.

- Die europäische ATEX Zone 0 (Kat. 1), IECEx ia und die Zertifizierung CI, D1 für Nordamerika
- Bis zu 1.600 Lumen
- Bis zu 10 Stunden Brenndauer
- Wiederaufladbare Batteriepack
- Modi mit niedriger und hoher Beleuchtung
- Batterietiefstandsanzeige
- Hi Vis safety yellow
- Visit our 9455 explore page for more information



### GRÖSSE

<b>Head (LxWxD)</b>	8.26 x 5.71" x 1.97 (21 x 14.5 x 5 cm)
<b>Closed (LxWxD)</b>	15.35 x 7.87" x 9.06 (39 x 20 x 23 cm)
<b>Mastlänge</b>	31.50" (80 cm)
<b>Kabellänge</b>	12.60" (32 cm)

### MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polycarbonate (PC) / ABS
<b>Kopf</b>	Aluminum
<b>Linse</b>	Polycarbonate (PC)

### FARBEN

- High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

<b>Lumen Hoch</b>	1600
<b>Lumen Niedrig</b>	800
<b>Lampentyp</b>	LED
<b>Anzahl der LEDs</b>	10
<b>Leuchtwinkel</b>	125°
<b>IP-Schutzklasse</b>	54

### POWER

<b>Brenndauer Hoch</b>	5.00 hrs
<b>Brenndauer Niedrig</b>	10.00 hrs
<b>Batterietyp</b>	NiMH

<b>Batteriebrenndauer</b>	300 cycles
<b>Ladezeit</b>	8 hrs
<b>Batterieladezustandsanzeige</b>	Low battery warning
<b>Watt</b>	21 W
<b>Volt</b>	10.8v

## GEWICHT

---

<b>Gewicht</b>	16.00 lbs (7.26 kg)
----------------	---------------------

## SWITCH

---

<b>Schaltertyp</b>	Silicone Rubber Keypad
<b>Leuchtmodi</b>	High / Low / Flashing

## ZERTIFIZIERUNGEN

---


**IECEX ia**  
**Class I, Division 1**  
**ATEX Zone 0**  
**InMetro**

## ZUBEHÖR

---



**1460AALG**  
1460 Schutzkoffer mit passendem Schaumstoffeinsatz



**9438S**  
Universal Charger

---

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 06-16-26*