SUPER-V-SERIES-9U

Super V

9U

• SUPER V-SERIES 9U, 2119-02/29/05W
• Rechtecklochung für die universelle Befestigung von Geräten
• 2 Zoll (6,4 cm) Vorderer Deckel, 5 Zoll (13,3 cm) Hinterer Deckel
• Anti-reflektierende schwarze Beschläge
• Kupplungsverbinder für ein sicheres Stapeln
• Erhältlich 3U, 4U, 5U, 7U und 9U
• Gewichtskapazität für 7U – 14U = 45-77 kg (100-170 lbs.) pro Case
• Eingeformte Laufrollen an den Ecken und Griffe am hinteren Deckel für den einfachen Transport
• Komfortable Kunststoffgriffe
• Metrische M6 Klippmuttern für mehr Flexibilität in der Aufhängung von Geräten
• Für den sicheren Transport von eingebauter Elektronik im Rack
• Gewichtskapazität für 3U – 5U = 36-45 kg (80-100 lbs.) pro Case
• Deckelaufhängungen für die Deckelhalterung während der Verwendung
• Dichtung und Ausgleichsventil halten den Behälter wasserdicht und eliminieren Überdruck
• REACH- und RoHS-konform



GRÖSSE

AUSSEN	38.50 x 28.30" x 21.90 (97.8 x 71.9 x 55.6 cm)
Rack-Höhe	15.75" (40 cm)
Rack-Tiefe	24.00" (61 cm)
Deckeltiefe innen	2.20" (5.6 cm)
Rückseitige Deckeltiefe innen	5.20" (13.2 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	RotoMolded Polyethylene
O-Ring Dichtung	Silicone Sponge
Ausgleichsschraube	Aluminum
Beschläge	Stainless Steel (Black Oxide) / RoHs Nickel Black
Rahmen	Steel (Clear Coated)

FARBEN

Black

GEWICHT

Gewicht 64.00 lbs (29.03 kg)

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-17-26