



1430

Protector

Top-Loader-Case

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Einzigartiges Toplader-Design**
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Optional shoulder strap available
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1430
Standard



1434
With Padded Dividers & Lid Organizer



1437
With Padded Office Divider Set & Lid Organizer



1430NF
No Foam



1430WF
With Foam

GRÖSSE



INNERE	13.56 x 5.76" x 11.70 (34.4 x 14.6 x 29.7 cm)
AUSSEN	16.40 x 8.71" x 13.15 (41.7 x 22.1 x 33.4 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	9.70" (24.6 cm)
Gesamttiefe	11.7" (29.7 cm)
Innenvolumen	0.53 ft ³ (0.015 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS

Ausgleichsventil

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN Black Desert Tan Orange Yellow**GEWICHT**


Gewicht mit Schaumstoff	6.50 lbs (2.95 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	5.60 lbs (2.54 kg)
Schwimmfähigkeit	59.00 lbs (26.76 kg)
Master Pack Weight	8.09 lbs (3.67 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN**IP67**
Def Stan 81-41**ANDERE**

Master Pack	1
Namensschild	ja
Militär	ja

ZUBEHÖR**1431**
5 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze**1432**
Strap Kit**1433**
Ersatz-O-Ring**1435**
Einteilungssystem**1436**
Office Divider Kit**1439**
Deckeinteiler**1430PF**
Panelrahmen für
Spezialanwendungen**1506TSA**
TSA-Verschluss**1500D**
Trockenmittel Silikagel**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-04-26