1470

Protector

Laptop

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.
Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.



• **Doppelte verschließbare Sicherheitsverschlüsse mit Schlüsseln**
• Automatisches Druckausgleichsventil – reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
• Bequeme, gummierte Griffe
• O-Ring Dichtung
• Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
• Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
• Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
• *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist

KONFIGURATIONEN



1470
Standard



1470NF
No Foam



1470WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	15.70 x 10.70" x 3.87 (39.9 x 27.2 x 9.8 cm)
AUSSEN	16.88 x 13.23" x 4.47 (42.9 x 33.6 x 11.4 cm)
Deckeltiefe	1.47" (3.7 cm)
Bodentiefe	2.40" (6.1 cm)
Gesamttiefe	3.87" (9.8 cm)
Innenvolumen	0.38 ft³ (0.011 m³)
Padlock Hole Diameter	0.25" (0.6 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	ABS
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	5.51 lbs (2.5 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	4.28 lbs (1.94 kg)
Schwimmfähigkeit	24.91 lbs (11.3 kg)
Master Pack Weight	22.20 lbs (10.07 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

MIL C-4150J

ANDERE

Master Pack	4
Namensschild	ja
Militär	ja

ZUBEHÖR




1471
3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1472
Shoulder Strap



1473
Ersatz-O-Ring



1470PF
Panelrahmen für Spezialanwendungen



1507QM
Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-04-26