



472-M4-M16-8

Waffenbehälter

Gewehrkoffer

Dieser dauerhaft widerstandsfähige Kunststoff-Schutzkoffer ist zur Aufbewahrung von vier voll ausgestatteten M4- oder M16-Gewehren oder jeder Kombination von je zwei M4 und M16 bis zu insgesamt Acht Einheiten ausgelegt. Er ist luft- und wasserdicht und dient nach Ausklappen als abschließbarer und Gewehrhalter, der ihre Waffen sicher und griffbereit hält. Der Kofferaufbau umfasst einen abnehmbaren Deckel mit plattierten Zinkbeschlägen, acht komfortable Handgriffe, Laufrollen, eine Feuchteanzeige und ein Druckausgleichsventil. Die Außenabmessungen betragen 114 cm L x 86,4 cm B x 67,3 cm H, das Koffervolumen ist 0,65 Kubikmeter bei einem Taragewicht von 55,3 kg. Hergestellt in den USA.

- Druckausgleichsventil
- Feuchteanzeige
- Peli's M4/M16 case support space for common optics like the Aimpoint Pro or CompM4, Trijicon ACOG, and EOTECH holosights provided they are mounted on the flattop receiver and not on top of a carry handle
- Case has a 40.2" (102 cm) internal case height to accept standard barrel lengths when locked into the mag well. Suitable for the M4 16" barrel + flash hider and the M16 20" barrel + flash hider.



GRÖSSE

| | |
|---------------|---|
| AUSSEN | 44.80 x 34.00" x 26.50 (113.8 x 86.4 x 67.3 cm) |
|---------------|---|

MATERIALEN

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Gehäuse | RotoMolded Polyethylene |
| Verschluss | Steel (Nickel-black Plated) |
| O-Ring Dichtung | Silicone Sponge |
| Stifte | Stainless Steel |
| Ausgleichsschraube | Aluminum |
| Beschläge | Black Cobalt |

FARBEN

| | | | |
|---|--|--|--|
|  Black |  Desert Tan |  Gray |  OD Green |
|---|--|--|--|

GEWICHT

| | |
|----------------|-----------------------|
| Gewicht | 122.00 lbs (55.34 kg) |
|----------------|-----------------------|

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|------------------|
| min. Temperatur | -20°F (-28.9 °C) |
| max. Temperatur | 140°F (60 °C) |

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-01-26