

1730

Protector

Transportkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- · Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- 5-teiliges Schaumstoffset
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Optionale feuchtigkeitsanzeige ändert bei über 40% die Farbe
- Optionales manuelles Druckausgleichventil
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl



KONFIGURATIONEN







1730NF No Foam



1730WF With Foam

GRÖSSE

INNERE 34.00 x 24.00" x 12.50 (86.4 x 61 x 31.8 cm) **AUSSEN** 37.50 x 27.13" x 14.37 (95.3 x 68.9 x 36.5 cm)

 Deckeltiefe
 2.50" (6.4 cm)

 Bodentiefe
 10.00" (25.4 cm)

 Gesamttiefe
 12.5" (31.8 cm)

 Innenvolumen
 5.9 ft³ (0.167 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Polypropylene

VerschlussABSO-Ring DichtungPolymerStifteStainless Steel

Schaumstoff 1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN



GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 38.00 lbs (17.2 kg)

Gewicht ohne
Schaumstoff30.00 lbs (13.6 kg)Schwimmfähigkeit416.00 lbs (188.7 kg)Master Pack Weight43.00 lbs (19.5 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur $-40\,^{\circ}\text{F}\ (-40\,^{\circ}\text{C})$ max. Temperatur $190\,^{\circ}\text{F}\ (87.8\,^{\circ}\text{C})$

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Laufrollen2Master Pack1Namensschildja

ZUBEHÖR



1731 5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1733 Ersatz-O-Ring



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-03-25