# 1750

## Protector

Lang

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.
Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.



- **Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 3-teiliges Schaumstoffset
- Automatisches Druckausgleichsventil – reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl

## KONFIGURATIONEN



**1750**
Standard



**1750NF**
No Foam



**1750WF**
With Foam

## GRÖSSE

| | |
|---|---|
| **INNERE** | 50.50 x 13.50" x 5.25 (128.3 x 34.3 x 13.3 cm) |
| **AUSSEN** | 53.00 x 16.00" x 6.12 (134.6 x 40.6 x 15.5 cm) |
| **Deckeltiefe** | 1.75" (4.4 cm) |
| **Bodentiefe** | 3.50" (8.9 cm) |
| **Gesamttiefe** | 5.25" (13.3 cm) |
| **Innenvolumen** | 2.07 $ft^3$ (0.059 $m^3$) |
| **Padlock Hole Diameter** | 5/16" (12.7 cm) |

## MATERIALEN

| | |
|---|---|
| **Gehäuse** | Polypropylene |
| **Verschluss** | ABS |
| **O-Ring Dichtung** | Polymer |
| **Stifte** | Stainless Steel |

| | |
|---|---|
| **Schaumstoff** | 1.3 lb Polyurethane |
| **Ausgleichsschraube** | ABS |
| **Ausgleichsventil** | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## FARBEN

Black | Desert Tan | OD Green

## GEWICHT

| | |
|---|---|
| **Gewicht mit Schaumstoff** | 25.57 lbs (11.6 kg) |
| **Gewicht ohne Schaumstoff** | 23.59 lbs (10.7 kg) |
| **Schwimmfähigkeit** | 187.39 lbs (85 kg) |
| **Master Pack Weight** | 25.65 lbs (11.63 kg) |

## TEMPERATUR

| | |
|---|---|
| **min. Temperatur** | -40°F (-40 °C) |
| **max. Temperatur** | 190°F (87.8 °C) |

## ZERTIFIZIERUNGEN


**IP67**

**Def Stan 81-41**

## ANDERE

| | |
|---|---|
| **Laufrollen** | 2 |
| **Master Pack** | 1 |
| **Namensschild** | ja |
| **Militär** | ja |

## ZUBEHÖR



**1751**
3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze




**1753**
Ersatz-O-Ring



**1506TSA**
TSA-Verschluss



**1500D**
Trockenmittel Silikagel



**LGMT-001P**
Protector-Case-Dachbefestigung

**Peli**
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

*Document created on 11-04-26*