



## 0500

### Protector

Transportkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Konstruktion aus einem Guss, aus leichtem, hochschlagfestem Polyethylen geformt**

- **Passend für zwei 0500 Cases pro Palette, vier bei Stapelung!**

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**

- Impugnatura ripiegabile doppia con presa ampia - semplificano il sollevamento

- Doppelte integrierte, automatische Druckausgleichventile

- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse

- Vollständig abnehmbarer Deckel

- O-Ring Dichtung

- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig

- Auf Wunsch kompletter Laufrollensatz mit Bremsen

- Auf Wunsch mit Hebesatz zum Heben auf Paletten

- Aufbewahrung von Papieren außerhalb des Behälters in unserem Dokumentenfach

- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*

- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



## KONFIGURATIONEN



**0500**  
Standard



**0500NF**  
No Foam



**0500WF**  
With Foam

## GRÖSSE

<b>INNERE</b>	34.95 x 18.45" x 25.25 (88.8 x 46.9 x 64.1 cm)
<b>AUSSEN</b>	39.95 x 23.45" x 28.65 (101.5 x 59.6 x 72.8 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	2.25" (5.7 cm)
<b>Bodentiefe</b>	23.00" (58.4 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	25.25" (64.1 cm)
<b>Innenvolumen</b>	9.42 ft³ (0.267 m³)
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	EXL
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Schaumstoff</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

 Black
---

GEWICHT

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	58.60 lbs (26.58 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	50.00 lbs (22.68 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	780.00 lbs (353.8 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	69.00 lbs (31.3 kg)

TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	190°F (87.8 °C)

ANDERE

<b>Master Pack</b>	1
--------------------	---

ZUBEHÖR

 <b>0501</b> 7 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze	 <b>0507</b> Laufrollensatz	 <b>0508</b> Hebesatz zum Heben auf Paletten	 <b>1630DC</b> Dokumentenbehälter Zubehör	 <b>1507</b> Schnellbefestigungen - 4 Stück
 <b>1506TSA</b> TSA-Verschluss	 <b>1500D</b> Trockenmittel Silikagel			

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-18-26*