# 1460EMS

## Protector

EMS-Case

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.
Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.



• Auch ohne Einteiler und Abtrennungen erhältlich
• **Verschließbares Fach für Arzneimittel**
• **Speziell in Zusammenarbeit mit Feuerwehren und Rettungsfachkräften entwickelt**
• **Oberer Deckel mit 180° öffnungswinkel für Anti-Roll Stabilität bei geöffnetem Zustand**
• Anpassbare Facheinteilungen für einfache individuelle Einrichtung
• Automatisches Druckausgleichsventil – reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
• Alle Fächer haben ein Gesamtinnenmaß von: 43,18 x 19,43 x 3,45 cm (LxBxH)
• Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
• O-Ring Dichtung für staub- und wasserdichte Versiegelung (IP66)
• Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
• Inklusive Sharps Halterung
• Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
• *Sharps Behälter nicht im Lieferumfang enthalten
• Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
• *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist

## GRÖSSE

| | |
|---|---|
| **INNERE** | 18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm) |
| **AUSSEN** | 20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm) |
| **Deckeltiefe** | 4.91" (12.5 cm) |
| **Bodentiefe** | 6.01" (15.3 cm) |
| **Gesamttiefe** | 10.92" (27.7 cm) |
| **Innenvolumen** | 1.16 ft³ (0.033 m³) |
| **Padlock Hole Diameter** | 5/16" (12.7 cm) |

## MATERIALEN

| | |
|---|---|
| **Gehäuse** | Polypropylene |
| **Verschluss** | EXL |
| **O-Ring Dichtung** | Polymer |
| **Stifte** | Stainless Steel |
| **Schaumstoff** | Polyurethane |
| **Ausgleichsschraube** | ABS |
| **Ausgleichsventil** | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## FARBEN

Orange

## GEWICHT

**Gewicht** 18.20 lbs (8.26 kg)

## TEMPERATUR

**min. Temperatur** -40°F (-40 °C)

**max. Temperatur** 190°F (87.8 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP66**

**NTOA Approved**

## ANDERE

**Militär** ja

## ZUBEHÖR



**1463**
Ersatz-O-Ring



**1466**
Tray System for 1460EMS



**1506TSA**
TSA-Verschluss



**1500D**
Trockenmittel Silikagel

**Peli**
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

*Document created on 11-11-26*