# 1460TOOL

## Protector

Mobiler Werkzeugkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.
Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.



• Auch ohne Deckeleinteiler erhältlich
• **Anpassbare und herausnehmbare Facheinteiler für die einfache Unterteilung nach Wunsch**
• **Oberer Deckel mit 180° öffnungswinkel für Anti-Roll Stabilität bei geöffnetem Zustand**
• Automatisches Druckausgleichsventil – reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
• Komfortable gummibeschichtete Griffe
• Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
• O-Ring Dichtung für staub- und wasserdichte Versiegelung (IP66)
• Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
• Ablagegrößen: Obere Ablage 44,83 x 20,83 x 6,10 cm (17.65" x 8.2" x 2.4") und untere Ablage 43,94 x 20,32 x 5,84 cm
• Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
• *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist

## GRÖSSE

| | |
|---|---|
| **INNERE** | 18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm) |
| **AUSSEN** | 20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm) |
| **Deckeltiefe** | 4.91" (12.5 cm) |
| **Bodentiefe** | 6.01" (15.3 cm) |
| **Gesamttiefe** | 10.92" (27.7 cm) |
| **Innenvolumen** | 1.16 ft³ (0.033 m³) |
| **Padlock Hole Diameter** | 5/16" (12.7 cm) |

## MATERIALEN

| | |
|---|---|
| **Gehäuse** | Polypropylene |
| **Verschluss** | EXL |
| **O-Ring Dichtung** | Polymer |
| **Stifte** | Stainless Steel |
| **Schaumstoff** | Polyurethane |
| **Ausgleichsschraube** | ABS |
| **Ausgleichsventil** | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## FARBEN

■ Black

## GEWICHT

| | |
|---|---|
| **Gewicht mit Schaumstoff** | 13.00 lbs (5.9 kg) |
| **Schwimmfähigkeit** | 82.00 lbs (37.19 kg) |

## TEMPERATUR

| | |
|---|---|
| **min. Temperatur** | -40°F (-40 °C) |
| **max. Temperatur** | 190°F (87.8 °C) |

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP66**

## ANDERE

| | |
|---|---|
| **Namensschild** | ja |
| **Militär** | ja |

## ZUBEHÖR



**1463**
Ersatz-O-Ring



**1506TSA**
TSA-Verschluss



**1500D**
Trockenmittel Silikagel

**Peli**
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

*Document created on 10-30-26*