

1510M

Protector

Mobilität

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Laufrollen mit 10,2 cm Durchmesser x 3,8 cm Breite aus extrem robustem Polyurethan mit Edelstahl-Kugellagern
- Die Mobilitysversion des 1510 Case liegt über der maximalen Größe für Handgepäck auf Flugreisen
- · Wasserfest, bruchsicher und staubgeschützt
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte obere und seitliche Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- * Erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft nach den genauen Anforderungen an die Maße.
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1510M Standard



1510MNF No Foam



1510MWF With Foam

AUSSEN 23.55 x 14.36" x 10.62 (59.8 x 36.5 x 27 cm)

 Deckeltiefe
 1.79" (4.5 cm)

 Bodentiefe
 5.79" (14.7 cm)

 Gesamttiefe
 7.58" (19.3 cm)

 Innenvolumen
 0.96 ft³ (0.027 m³)

 Padlock Hole Diameter
 5/16" (12.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Polypropylene

VerschlussABSO-Ring DichtungPolymerStifteStainless SteelSchaumstoff1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 17.91 lbs (8.1 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff 16.30 lbs (7.4 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -40°F (-40 °C) max. Temperatur 190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP57

ANDERE

Laufrollen2Ausziehbarer GriffjaMaster Pack1NamensschildjaReduzierter BereichjaMilitärja

ZUBEHÖR



1511 4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1513 Ersatz-O-Ring



1515 Einteilungssystem



1519 Deckeleinteiler



1507 Schnellbefestigungen - 4 Stück







1500D Trockenmittel Silikagel



1510TPKIT TrekPak Koffer Teiler Kit



1510TPDIV Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-17-25