

1510SC

Protector

Studio-Case

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

• Zwei-in-Eins-Schutz: abnehmbare Computerhülle und Zubehörbeutel

- *Handgepäckgröße
- Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager
- · Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte obere und seitliche Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Passend für Notebook-PCs bis 36,58 x 28,19 x 4,32 cm (14.4" x 11.1" x 1.7")
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- * Erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft nach den genauen Anforderungen an die Maße.
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



GRÖSSE

INNERE 19.75 x 11.00" x 7.60 (50.2 x 27.9 x 19.3 cm) **AUSSEN** 22.00 x 13.81" x 9.00 (55.9 x 35.1 x 22.9 cm)

 Deckeltiefe
 1.79" (4.5 cm)

 Bodentiefe
 5.79" (14.7 cm)

 Gesamttiefe
 7.58" (19.3 cm)

 Innenvolumen
 0.96 ft³ (0.027 m³)

 Padlock Hole Diameter
 5/16" (12.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Polypropylene

VerschlussABSO-Ring DichtungPolymerStifteStainless SteelSchaumstoff1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 13.60 lbs (6.2 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff 11.99 lbs (5.4 kg)

Schwimmfähigkeit 64.15 lbs (29.1 kg)

Master Pack Weight 32.43 lbs (14.7 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -40°F (-40 °C) max. Temperatur 190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen2Ausziehbarer GriffjaMaster Pack2NamensschildjaReduzierter BereichjaMilitärja

ZUBEHÖR



1513 Ersatz-O-Ring



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-02-25