

EU120090-2010

ISP2 Case

Das Verrutschen von loser Ladung kann Ihre Operationen verlangsamen und wegen beschädigter Fracht einen Auftrag gefährden. Die neuen ISP2-Schutzkoffer von Peli eliminieren praktisch jede Lastbewegung mithilfe des einzigartigen ISP-Systems (Inter-Stacking-Pattern). Das System ist mit 64 verschiedenen Schutzkofferabmessungen von 0,018 bis 0,576 Kubikmetern Volumen kompatibel. Das ISP² Case ist mit einem O-Ring aus Silikon und Druckausgleichsventilen ausgestattet und widersteht extremen Witterungsbedingungen einschließlich Nässe.

Das System wurde entwickelt, um das Volumen der logistischen Standardplattformen zu maximieren. Ob es um das Laden von Standardpaletten, NATO-Paletten, JMIC-Containern, 463L Paletten oder Seecontainern geht: Das ISP² Case-System nutzt den Frachtraum auf effizienteste Art und Weise.

Mithilfe des Stapelungsmusters können die ISP2 Cases als solider Block in Würfelform ausgearbeitet werden. Der Boden mit 10 x 10 cm Quadratmuster passt zum quadratischen Muster des darunterstehenden Case, so dass die Cases praktisch passgenau an ihren Platz fallen.

- Hergestellt in Europa
- Stapelbares Muster, damit Ladungen sicher sitzen
- Maximiert das Volumen der Standard-Logistikplattformen
- Profilierte Nut-und-Feder Passung mit Dichtungsfunktion bietet einen Formschluss als Spritzschutz und dichtet selbst nach einem Aufprall sicher ab
- Der positive Verriegelungsmechanismus verhindert eine Deckelabtrennung bei Aufprall und verringert die Belastung der Verschlüsse



GRÖSSE

INNERE 43.90 x 32.09" x 9.45 (111.5 x 81.5 x 24 cm) **AUSSEN** 47.24 x 35.43" x 11.81 (120 x 90 x 30 cm)

Deckeltiefe 3.94" (10 cm) **Bodentiefe** 7.87" (20 cm) Gesamttiefe 11.81" (30 cm) Innenvolumen 7.7 ft3 (0.218 m3)

MATERIALEN

Gehäuse RotoMolded Polyethylene Verschluss Steel (Zinc Cobalt-Black-Plated)

O-Ring Dichtung Silicone Sponge Stifte Stainless Steel Stifte (Alt) **Aluminum**

Ausgleichsschraube Mechanical PRV - Aluminum Body

FARBEN

Black - 032 Fed Std

27040

Red - 130 Fed Std

21105

Green - 138 Fed Std

24052

Olive Drab - 137 Fed

Std 34096

Blue - 135 Pantone

292U

Orange - 134 Fed Std

12197

Gray - 133 Fed Std

26270

White - 132 Fed Std

27925

Yellow - 131 Fed Std

23538

Tan - 250 Fed Std 20372

Yellow - 136 Pantone

Maroon - 197 Pantone 202U

Blue - 101 Fed Std 25052

GEWICHT

Gewicht ohne Schaumstoff 65.04 lbs (29.5 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -22°F (-30 °C) max. Temperatur 158°F (70 °C)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-05-25