1400EU
Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.
Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, dass den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.



• **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
• Automatisches Druckausgleichsventil – reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
• Bequeme, gummierte Griffe
• Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
• O-Ring Dichtung
• Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
• Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
• Edelstahlriegelprotektoren
• Hergestellt in Deutschland

KONFIGURATIONEN



1400EU
Standard



1400WF
With Foam



1400NF
No Foam



1400PB
With Foam / Push Button Latch

GRÖSSE

INNERE	11.87 x 8.97" x 5.15 (30.1 x 22.8 x 13.1 cm)
AUSSEN	13.68 x 11.61" x 5.75 (34.7 x 29.5 x 14.6 cm)
Deckeltiefe	1.18" (3 cm)
Bodentiefe	4.00" (10.2 cm)
Gesamttiefe	5.18" (13.2 cm)
Innenvolumen	0.32 ft³ (0.009 m³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel

Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

- Black
- Desert Tan
- Orange
- OD Green
- Silver
- Yellow

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	4.41 lbs (2 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	3.97 lbs (1.8 kg)
Schwimmfähigkeit	20.06 lbs (9.1 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

MIL C-4150J

Def Stan 81-41

ANDERE

Master Pack	4
Namensschild	ja
Militär	ja

ZUBEHÖR



1401
3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1403
Ersatz-O-Ring



1400PF
Panelrahmen für Spezialanwendungen



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-09-26