iM2975

Storm

Reise

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.
Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Fünf Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Zwei doppellagige, weich zu fassende Handgriffe
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung

KONFIGURATIONEN

iM2975
Standard

iM2975-X0000
No Foam

iM2975-X0002
With Padded Dividers

iM2975-X0001
With Foam

GRÖSSE

INNERE	29.00 x 18.00" x 13.80 (73.7 x 45.7 x 35.1 cm)
AUSSEN	31.30 x 20.40" x 15.50 (79.5 x 51.8 x 39.4 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	11.80" (30 cm)
Gesamttiefe	13.8" (35.1 cm)
Innenvolumen	4.17 ft^3 (0.118 m^3)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Ausgleichsschraube (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Ausgleichsventil	Gortex membrane

FARBEN

Black	OD Green

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	29.50 lbs (13.4 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	22.80 lbs (10.3 kg)
Schwimmfähigkeit	250.02 lbs (113.4 kg)
Master Pack Weight	31.50 lbs (14.3 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-20°F (-28.9 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Ausziehbarer Griff	ja
Master Pack	1
Militär	ja

ZUBEHÖR

iM29XX-UTILITYORG
Universal-Einteiler

iM2975-FOAM
8 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze

iM-LIDSTAY
Deckelstütze

1506TSA
TSA-Verschluss

1500D
Trockenmittel Silikagel



iM2975-M4-BEZEL
Bodenlünette (metrisch)



iM2975-M4-BEZEL-L
Deckel-Lünette (metrisch)

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-16-24