



# 1630

## Protector

Transportkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **4 robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager (Rollendurchmesser 5,3 cm)**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- Hinweis: Wenden Sie sich an einen Fachverkäufer, um weitere Einzelheiten zu erfahren
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Verstärkte Ecken
- Ausziehgriff
- Stapelbar
- Edelstahlriegelprotektoren
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



## KONFIGURATIONEN



**1630**  
Standard



**1634**  
With Padded Dividers



**1630NF**  
No Foam



**1630WF**  
With Foam

## GRÖSSE

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>                | 27.70 x 20.98" x 15.50 (70.4 x 53.3 x 39.4 cm) |
| <b>AUSSEN</b>                | 31.28 x 24.21" x 17.48 (79.5 x 61.5 x 44.4 cm) |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 3.25" (8.3 cm)                                 |
| <b>Bodentiefe</b>            | 12.14" (30.8 cm)                               |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 15.39" (39.1 cm)                               |
| <b>Innenvolumen</b>          | 5.21 ft <sup>3</sup> (0.148 m <sup>3</sup> )   |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.31" (0.8 cm)                                 |

## MATERIALEN

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>            | Polypropylene                  |
| <b>Verschluss</b>         | ABS                            |
| <b>O-Ring Dichtung</b>    | Polymer                        |
| <b>Stifte</b>             | Stainless Steel                |
| <b>Schaumstoff</b>        | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>Ausgleichsschraube</b> | ABS                            |
| <b>Ausgleichsventil</b>   | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## FARBEN

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## GEWICHT

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 36.00 lbs (16.3 kg)   |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 31.00 lbs (14.1 kg)   |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 350.00 lbs (158.8 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 42.00 lbs (19.1 kg)   |

## TEMPERATUR

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>max. Temperatur</b> | 210°F (98.9 °C) |

## ZERTIFIZIERUNGEN

|                       |
|-----------------------|
| <b>IP67</b>           |
| <b>Def Stan 81-41</b> |

## ANDERE

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>Laufrollen</b>          | 4  |
| <b>Ausziehbarer Griff</b>  | ja |
| <b>Master Pack</b>         | 1  |
| <b>Namensschild</b>        | ja |
| <b>Reduzierter Bereich</b> | ja |

## ZUBEHÖR

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>1631</b><br>5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze                                     | <b>1633</b><br>Ersatz-O-Ring                                                        | <b>1635</b><br>Einteilungssystem                                                    | <b>1639</b><br>Deckeleinteiler                                                       | <b>1630DC</b><br>Dokumentenbehälter Zubehör                                           |



**1507**

Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA**

TSA-Verschluss



**1500D**

Trockenmittel Silikagel

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-16-24*