



1690

Protector

Transportkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **4 robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllagern**
- **Große, einklappbare Griffe ermöglichen Tragen durch 2 Personen**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - gleicht den Druck im Koffer aus, lässt kein Wasser eindringen
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Einziehbarer Griffverlängerung
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl



KONFIGURATIONEN



1690
Standard



1694
With Padded Dividers



1690NF
No Foam



1690WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	30.13 x 25.13" x 15.36 (76.5 x 63.8 x 39 cm)
AUSSEN	33.43 x 28.40" x 17.65 (84.9 x 72.1 x 44.8 cm)
Deckeltiefe	2.86" (7.3 cm)
Bodentiefe	12.14" (30.8 cm)
Gesamttiefe	15" (38.1 cm)
Innenvolumen	6.73 ft ³ (0.191 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIAL

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel

Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

■ Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	43.00 lbs (19.5 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	34.00 lbs (15.4 kg)
Schwimmfähigkeit	433.00 lbs (196.4 kg)
Master Pack Weight	52.27 lbs (23.7 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	210°F (98.9 °C)


ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
Def Stan 81-41
STANAG 4280

ANDERE

Laufrollen	4
Ausziehbarer Griff	ja
Master Pack	1
Namensschild	ja
Reduzierter Bereich	ja

ZUBEHÖR



1691
5 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze



1693
Replacement O-ring



1695
Einteilungssystem



1699
Deckeleinteiler



1507
Quick Mounts - set of 4



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-02-21