



## AL3428-1014AC/HL

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



### DIMENSIONES

<b>INTERIOR</b>	34.00 x 27.50" x 24.16 (86.4 x 69.9 x 61.4 cm)
<b>EXTERIOR</b>	37.00 x 30.50" x 26.35 (94 x 77.5 x 66.9 cm)
<b>profundidad tapa</b>	14.35" (36.4 cm)
<b>profundidad base</b>	9.81" (24.9 cm)
<b>profundidad total</b>	24.16" (61.4 cm)
<b>Volumen interior</b>	13.07 ft <sup>3</sup> (0.37 m <sup>3</sup> )

### MATERIALES

<b>Cuerpo</b>	RotoMolded Polyethylene
<b>Cierre</b>	Steel (Nickel-black Plated)
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Silicone Sponge
<b>espuma</b>	No Foam, empty case standard Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined
<b>Cuerpo de compensación</b>	Aluminum
<b>asa</b>	Heavy Duty Injection Molded Standard
<b>componentes metálicos</b>	Yellow Carbon Steel Standard

### COLORES

■ Gray - 133 Fed Std  
26270

### PESO

<b>Peso</b>	61.50 lbs (27.9 kg)
<b>flotabilidad</b>	1012.86 lbs (459.43 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	63.50 lbs (28.8 kg)

## LA TEMPERATURA

---

**temperatura mínima** -20°F (-28.9 °C)  
**temperatura máxima** 140°F (60 °C)

## OTRAS

---

**Aplicaciones militares** sí

---

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 06-19-26*