



1637

Air

Descubre las maletas de protección más ligeras del mercado. Hasta un 40% más ligeras que otras maletas de polímero.

Las maletas Peli™ Air son las primeras de una serie de importantes innovaciones diseñadas por Peli, los pioneros en el sector de las maletas de protección. Durante más de 40 años, Peli ha diseñado y fabricado las maletas de protección más conocidas en todo el mundo, y esto solo ha sido el principio.

Con el lanzamiento de la línea de maletas Peli™ Air, estamos redefiniendo el futuro de la protección gracias a una combinación perfecta de ligereza y robustez.

- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Asa plegable con revestimiento sobremoldeado
- Asa extraíble retráctil
- Protectores de candado de acero inoxidable
- Tarjetero
- Ruedas con cojinetes de acero inoxidable y rodado silencioso
- Cierres Press and Pull™
- Garantía limitada de por vida
- Polímero patentado HPX²™ superligero (hasta un 40 % más ligero)
- Junta tórica estanca
- Espuma Pick N Pluck™ personalizable por el usuario
- Resistentes al agua, los golpes y al polvo
- Certificación IP67 y MIL-SPEC



CONFIGURACIONES



1637
Standard



1637NF
No Foam



1637WD
With Padded Dividers



1637WF
With Foam



WINE-12B
12-Bottle Wine

DIMENSIONES

INTERIOR	23.43 x 17.55" x 13.25 (59.5 x 44.6 x 33.7 cm)
EXTERIOR	26.61 x 20.65" x 14.87 (67.6 x 52.5 x 37.8 cm)
profundidad tapa	2.00" (5.1 cm)
profundidad base	11.20" (28.4 cm)
profundidad total	13.2" (33.5 cm)
Volumen interior	3.15 ft ³ (0.089 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

Cuerpo	Proprietary Polypropylene Blend
Cierre	ABS
anillo de sellado de neopreno	EPDM

**Cuerpo de compensación
respiradero de compensación**

ABS

Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

■ Black

■ Orange

■ Silver

■ Yellow

PESO

peso con espuma 19.40 lbs (8.8 kg)
peso sin espuma 15.20 lbs (6.89 kg)
flotabilidad 209.00 lbs (94.8 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima 0°F (-17.8 °C)
temperatura máxima 140°F (60 °C)

OTRAS

ruedas 2

ACCESORIOS




1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



1637AirDS
Divisores acolchados



1637AirFS
Juego de 8 piezas de espuma de recambio



AIRHANDL
EZ-Pull Multi-Stage Air Handle

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-17-26