iM2075
Storm



La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Dos cierres a presión
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Asa de doble capa y suave empuñadura
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Resina HPX&reg ligera y resistente

CONFIGURACIONES



iM2075
Standard



iM2075-X0000
No Foam



iM2075-X0002
With Padded Dividers



iM2075-X0001
With Foam



BEER-412
4-Can Beer 12oz



BEER-416
4-Can Beer 16oz



BEER-612
6-Can Beer 12oz



BEER-616
6-Can Beer 16oz

DIMENSIONES

INTERIOR	9.50 x 7.50" x 7.25 (24.1 x 19.1 x 18.4 cm)
EXTERIOR	11.80 x 9.80" x 7.70 (30 x 24.9 x 19.6 cm)
profundidad tapa	1.50" (3.8 cm)
profundidad base	5.75" (14.6 cm)
profundidad total	7.25" (18.4 cm)
Volumen interior	0.3 ft³ (0.008 m³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

MATERIALES

Cuerpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
Cierre	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cierre (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
anillo de sellado de neopreno	EPDM
pasadores	Stainless Steel
Pasadores (Alt)	Aluminum
espuma	1.3/1.35 polyester
Cuerpo de compensación	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Cuerpo de compensación (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
respiradero de compensación	Gortex membrane

COLORES

Black | OD Green | Yellow

PESO

peso con espuma	3.70 lbs (1.68 kg)
peso sin espuma	3.30 lbs (1.5 kg)
flotabilidad	18.20 lbs (8.26 kg)
Master Pack Weight	18.20 lbs (8.26 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima	140°F (60 °C)


CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

Master Pack	4
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



iM2075-FOAM
Juego de 4 piezas de espuma de recambio



iM-STRAP-S-VER2
Correa para hombro acolchada




iM-LIDSTAY
Soporte de tapa



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



iM20XX-M4-BEZEL
Bisel de la base (métrico)

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-15-26