



2220Z1

VB3™

La VB3™ 2220Z1 LED dispone de certificación ATEX de funcionamiento seguro en entornos peligrosos tipo Zona 1 (Categoría 2). Esta linterna es ideal para profesionales que trabajan en zonas con alto riesgo de explosión, como plantas químicas, farmacéuticas, generación de energía, petróleo y gas, y en actividades de lucha contra incendios.



DIMENSIONES

| | |
|-----------------|----------------|
| longitud | 3.50" (8.9 cm) |
|-----------------|----------------|

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Cuerpo | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| Clip | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| contacto, resorte y retenedor | Stainless Steel |

COLORES

| | |
|--|---|
| Black | High Visibility Yellow |
|--|---|

LIGHT SPECS

| | |
|---------------------------------------|-----|
| tipo de sistema de iluminación | LED |
|---------------------------------------|-----|

POWER

| | |
|----------------------------|---------|
| tamaño de las pilas | CR2032 |
| tipo de pilas | Lithium |
| cantidad de pilas | 2 |
| pilas incluidas | sí |
| voltios | 3.0v |

PESO

| | |
|---------------------------|----------------|
| peso con las pilas | 1.0 oz (28 gr) |
| peso sin las pilas | 0.9 oz (26 gr) |
| Packaged Weight | 1.7 oz (48 gr) |

SWITCH

tipo de interruptor Head Flip to Activate
modos de iluminación On / Off

CERTIFICACIONES

ATEX Zone 1

OTRAS

Minimum Pack 6
Aplicaciones militares sí
Código del paquete C

| FL1 STANDARD | HIGH |
|--------------|----------|
| | 8 LUMENS |
| | 8h 0mins |
| | 19m |
| | 92cd |
| | IPX4 |

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-05-26