



## 2745Z0

Linterna Frontal

Las linternas de seguridad certificadas de Peli™ están diseñadas para su uso en entornos Peligrosos. No solo cuentan con la certificación de Zona 0 (Categoría 1), sino que también son muy compactas y ligeras. Cuentan con tres LED capaces de producir hasta 33 lúmenes y de ofrecer hasta 40 horas de funcionamiento con diferentes modos (alta intensidad, baja intensidad, intermitente). La linterna Peli 2745Z0 está disponible en dos colores (amarillo o negro) e incluye correas de tela y goma para diferentes aplicaciones con colocación en la cabeza o en casco. Puedes contar con Peli para ofrecerte lo mejor en diseño y tecnología de iluminación.

La linterna Peli™ 2745Z0 te guiará de forma segura a través de cualquier zona de Peligro.



### DIMENSIONES

<b>longitud</b>	2.25" (5.7 cm)
-----------------	----------------

### MATERIALES

<b>Cuerpo</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Over-molded TPR
<b>lente</b>	Polycarbonate (PC)
<b>cubierta</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT

### COLORES

Black	High Visibility Yellow
-------	------------------------

### LIGHT SPECS

<b>tipo de sistema de iluminación</b>	LED
---------------------------------------	-----

### POWER

<b>tamaño de las pilas</b>	AAA
<b>tipo de pilas</b>	Alkaline
<b>cantidad de pilas</b>	3
<b>pilas incluidas</b>	sí
<b>voltios</b>	4.5v

### PESO

<b>peso con las pilas</b>	3.3 oz (94 gr)
<b>peso sin las pilas</b>	2.0 oz (57 gr)

### SWITCH

<b>tipo de interruptor</b>	Push Button
----------------------------	-------------

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

**modos de iluminación** High / Low / Flashing [info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 06-16-26

CERTIFICACIONES






---

**ATEX Zone 0**

OTRAS

---

**Minimum Pack** 1

	<b>FL1 STANDARD</b>	<b>HIGH</b>	<b>LOW</b>
		33 LUMENS	17 LUMENS
		20h 0mins	40h 0mins
		35m	25m
		309cd	155cd
		IP54	

ACCESORIOS

---