



iM2975

Storm

Maleta de Viaje

La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- Cinco cierres de pulsar y tirar
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Dos asas con suave empuñadura de doble capa
- Robustas bisagras
- Anillo de sellado



CONFIGURACIONES



iM2975
Standard



iM2975-X0000
No Foam



iM2975-X0002
With Padded Dividers



iM2975-X0001
With Foam



WINE-20B
20-Bottle Wine



WINE-24B
24-Bottle Wine

DIMENSIONES

| | |
|------------------------------|--|
| INTERIOR | 29.00 x 18.00" x 13.80 (73.7 x 45.7 x 35.1 cm) |
| EXTERIOR | 31.30 x 20.40" x 15.50 (79.5 x 51.8 x 39.4 cm) |
| profundidad tapa | 2.00" (5.1 cm) |
| profundidad base | 11.80" (30 cm) |
| profundidad total | 13.8" (35.1 cm) |
| Volumen interior | 4.17 ft ³ (0.118 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.28" (0.7 cm) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| Cuerpo | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Cierre | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Cierre (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| anillo de sellado de neopreno | EPDM |
| pasadores | Stainless Steel |
| Pasadores (Alt) | Aluminum |
| espuma | 1.3/1.35 polyester |
| Cuerpo de compensación | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Cuerpo de compensación (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| respiradero de compensación | Gortex membrane |

COLORES

■ Black

■ OD Green

PESO

| | |
|---------------------------|------------------------|
| peso con espuma | 29.50 lbs (13.38 kg) |
| peso sin espuma | 22.80 lbs (10.34 kg) |
| flotabilidad | 250.02 lbs (113.41 kg) |
| Master Pack Weight | 31.50 lbs (14.29 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| temperatura mínima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura máxima | 140°F (60 °C) |

CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| Asa extensible | sí |
| Master Pack | 1 |
| Aplicaciones militares | sí |

ACCESORIOS



iM29XX-UTILITYORG
Organizador de accesorios



iM2975-FOAM
Juego de 8 piezas de espuma de recambio




iM-LIDSTAY
Soporte de tapa




1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



iM2975-M4-BEZEL
Bisel de la base (métrico)



iM2975-M4-BEZEL-L
Bisel de la tapa (métrico)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-11-26