# AL3424-1205

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.



• Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
• Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
• Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
• Piezas de metal integradas para una mayor protección
• Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
• Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
• Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos

## CONFIGURACIONES



**AL3424-1205**
Standard

**AL3424-1205-RP**
Empty

## DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| **INTERIOR** | 34.25 x 24.18" x 17.25 (87 x 61.4 x 43.8 cm) |
| **EXTERIOR** | 37.25 x 27.18" x 19.44 (94.6 x 69 x 49.4 cm) |
| **profundidad tapa** | 5.25" (13.3 cm) |
| **profundidad base** | 12.00" (30.5 cm) |
| **profundidad total** | 17.25" (43.8 cm) |
| **Volumen interior** | 8.27 $ft^3$ (0.234 $m^3$) |

## MATERIALES

| | |
|---|---|
| **Cuerpo** | RotoMolded Polyethylene |
| **Cierre** | Steel (Nickel-black Plated) |
| **anillo de sellado de neopreno** | Silicone Sponge |

| | |
|---|---|
| **espuma** | No Foam, empty case standard<br>Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined |
| **Cuerpo de compensación** | Aluminum |
| **asa** | Heavy Duty Injection Molded Standard |
| **componentes metálicos** | Yellow Carbon Steel Standard |

## COLORES

Gray
- 133
Fed Std
26270

## PESO

| | |
|---|---|
| **Peso** | 42.50 lbs (19.28 kg) |
| **flotabilidad** | 668.62 lbs (303.28 kg) |
| **Master Pack Weight** | 44.50 lbs (20.18 kg) |

## LA TEMPERATURA

| | |
|---|---|
| **temperatura mínima** | -20°F (-28.9 °C) |
| **temperatura máxima** | 140°F (60 °C) |

## OTRAS

| | |
|---|---|
| **Aplicaciones militares** | sí |

**Peli**
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

*Document created on 11-03-26*