

# CL1412-0502

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 14.75 x 11.87" x 7.43 (37.5 x 30.1 x 18.9 cm) **EXTERIOR** 16.87 x 13.87" x 8.44 (42.8 x 35.2 x 21.4 cm)

profundidad tapa2.50" (6.4 cm)profundidad base4.93" (12.5 cm)profundidad total7.43" (18.9 cm)volumen interior0.75 ft³ (0.021 m³)

### **MATERIALES**

cuerpoRotoMolded PolyethylenecierreSteel (Nickel-black Plated)

anillo de sellado de neopreno

Silicone Sponge

espuma

No Foam, empty case standard

Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined

cuerpo de compensación

Aluminum

**asa** Heavy Duty Injection Molded Standard

componentes metálicos Yellow Carbon Steel Standard

#### **COLORES**

Gray - 133 Fed Std 26270

#### **PESO**

 peso
 9.40 lbs (4.3 kg)

 flotabilidad
 61.95 lbs (28.1 kg)

 Master Pack Weight
 11.40 lbs (5.2 kg)

# LA TEMPERATURA

temperatura mínima  $-20^{\circ}F (-28.9 ^{\circ}C)$ temperatura máxima  $140^{\circ}F (60 ^{\circ}C)$ 

# OTRAS

Aplicaciones militares

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-10-25