



## 472-FTLK-1

### Oficinas Montables

Cofre

Este baúl robusto y prácticamente indestructible se abre completamente en cuestión de segundos y resiste cualquier envite. Es en la actualidad el baúl más versátil, seguro y transportable del mercado militar.

- Dos ruedas de alta resistencia que permiten manejar las grandes cargas con mayor facilidad
- Asas de empuñadura suave para una elevación de las cargas más fácil y cómoda
- Dos bandejas extraíbles para almacenar por separado los suministros de menor tamaño
- Pasadores con cierre para gozar de la máxima seguridad en cualquier lugar



#### DIMENSIONES

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>INTERIOR</b>          | 29.00 x 14.00" x 12.00 (73.7 x 35.6 x 30.5 cm) |
| <b>EXTERIOR</b>          | 33.00 x 17.00" x 14.00 (83.8 x 43.2 x 35.6 cm) |
| <b>profundidad tapa</b>  | 3.00" (7.6 cm)                                 |
| <b>profundidad base</b>  | 9.00" (22.9 cm)                                |
| <b>profundidad total</b> | 12" (30.5 cm)                                  |
| <b>Volumen interior</b>  | 2.82 ft <sup>3</sup> (0.08 m <sup>3</sup> )    |

#### MATERIALES

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Cuerpo</b>                        | RotoMolded Polyethylene     |
| <b>Cierre</b>                        | Steel (Nickel-black Plated) |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Silicone Sponge             |
| <b>pasadores</b>                     | Stainless Steel             |
| <b>Cuerpo de compensación</b>        | Aluminum                    |
| <b>componentes metálicos</b>         | Black Cobalt                |

#### COLORES

■ Black

■ Desert Tan

■ Gray

■ OD Green

#### PESO

**Peso** 23.10 lbs (10.48 kg)

#### LA TEMPERATURA

**temperatura mínima** -20°F (-28.9 °C)  
**temperatura máxima** 140°F (60 °C)

#### OTRAS

**ruedas**

2

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-31-26*