



AL2221-0404

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



DIMENSIONES

| | |
|--------------------------|---|
| INTERIOR | 22.50 x 21.06" x 7.65 (57.2 x 53.5 x 19.4 cm) |
| EXTERIOR | 25.50 x 24.06" x 9.80 (64.8 x 61.1 x 24.9 cm) |
| profundidad tapa | 3.75" (9.5 cm) |
| profundidad base | 3.90" (9.9 cm) |
| profundidad total | 7.65" (19.4 cm) |
| Volumen interior | 2.1 ft ³ (0.059 m ³) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| Cuerpo | RotoMolded Polyethylene |
| Cierre | Steel (Nickel-black Plated) |
| anillo de sellado de neopreno | Silicone Sponge |
| espuma | No Foam, empty case standard Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined |
| Cuerpo de compensación | Aluminum |
| asa | Heavy Duty Injection Molded Standard |
| componentes metálicos | Yellow Carbon Steel Standard |

COLORES

■ Gray - 133 Fed Std
26270

PESO

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Peso | 22.40 lbs (10.16 kg) |
| flotabilidad | 194.84 lbs (88.38 kg) |
| Master Pack Weight | 24.40 lbs (11.07 kg) |

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima 140°F (60 °C)

OTRAS

Aplicaciones militares sí

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-28-26