



1095

HardBack

Portátil

A veces basta con una gota para que tu tableta o portátil se estropeen y pierdas toda la música, fotografías y archivos que contenían. Las maletas de la serie HardBack cuentan con todas las legendarias características de las maletas Peli: solidez, sellado hermético frente al agua y válvula de regulación automática de la presión para evitar que se haga el vacío y facilitar su apertura a cualquier altitud.

- Válvula automática de compensación de la presión: mantiene el interior a salvo del polvo y del agua, y equilibra la presión del aire
- **Diseñada para proteger ordenadores portátiles de 15"**
- **Junta estanca - al cerrar la maleta se crea un sellado perfecto**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Correa desmontable incluida
- El cierre de fácil apertura permanece cerrado bajo presión o tras un impacto
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



DIMENSIONES

| | |
|--------------------------|--|
| INTERIOR | 15.78 x 11.16" x 2.06 (40.1 x 28.3 x 5.2 cm) |
| EXTERIOR | 17.18 x 13.24" x 2.60 (43.6 x 33.6 x 6.6 cm) |
| profundidad tapa | 1.03" (2.6 cm) |
| profundidad base | 1.03" (2.6 cm) |
| profundidad total | 2.06" (5.2 cm) |
| Volumen interior | 0.21 ft ³ (0.006 m ³) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Cuerpo | ABS |
| Cierre | ABS |
| anillo de sellado de neopreno | EPDM |
| pasadores | Stainless Steel |
| Cuerpo de compensación | Polycarbonate (PC) |
| respiradero de compensación | PTFE |

COLORES



PESO

| | |
|------------------------|--------------------|
| peso con espuma | 3.49 lbs (1.58 kg) |
| peso sin espuma | 3.05 lbs (1.38 kg) |

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -10°F (-23.3 °C)
temperatura máxima 120°F (48.9 °C)

OTRAS

Aplicaciones militares Sí

ACCESORIOS



1096
Juego de 3 piezas de espuma de recambio

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-24-26