



0350

Protector

Cubo

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Asas ergonómicas abatibles de gran tamaño para dos personas**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Espuma protectora precortada de 3 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



CONFIGURACIONES



0350
Standard



0354
With Padded Dividers



0350NF
No Foam



0350WF
With Foam

DIMENSIONES

| | |
|------------------------------|--|
| INTERIOR | 20.00 x 20.00" x 20.00 (50.8 x 50.8 x 50.8 cm) |
| EXTERIOR | 22.50 x 22.43" x 21.25 (57.2 x 57 x 54 cm) |
| profundidad tapa | 5.00" (12.7 cm) |
| profundidad base | 15.00" (38.1 cm) |
| profundidad total | 20" (50.8 cm) |
| Volumen interior | 4.63 ft ³ (0.131 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATERIALES

| | |
|---------------|---------------|
| Cuerpo | Polypropylene |
|---------------|---------------|

| | |
|---|--------------------------------|
| Cierre | ABS |
| anillo de sellado de neopreno | Polymer |
| pasadores espuma | Stainless Steel |
| Cuerpo de compensación respiradero de compensación | 1.3 lb Polyurethane |
| | ABS |
| | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COLORES

■ Black

PESO

| | |
|---------------------------|----------------------|
| peso con espuma | 32.01 lbs (14.52 kg) |
| peso sin espuma | 25.99 lbs (11.79 kg) |
| flotabilidad | 268.96 lbs (122 kg) |
| Master Pack Weight | 33.89 lbs (15.37 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|-----------------|
| temperatura mínima | -40°F (-40 °C) |
| temperatura máxima | 190°F (87.8 °C) |

CERTIFICACIONES

IP67
Def Stan 81-41

OTRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| Master Pack | 1 |
| Placa identificativa | sí |
| Área reducida | sí |
| Aplicaciones militares | sí |

ACCESORIOS



0351
Juego de 7 piezas de espuma de recambio



0353
Junta tórica de repuesto



0355
Divisores acolchados



0357
Kit de transporte para Cube Case



1507QM
Soportes de montaje rápido - juego de 4



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-20-26