

# AL2727-1404

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 27.00 x 27.00" x 17.99 (68.6 x 68.6 x 45.7 cm) **EXTERIOR** 30.00 x 30.00" x 20.18 (76.2 x 76.2 x 51.3 cm)

profundidad tapa3.87" (9.8 cm)profundidad base14.12" (35.9 cm)profundidad total17.99" (45.7 cm)volumen interior7.59 ft³ (0.215 m³)

## **MATERIALES**

cuerpoRotoMolded PolyethylenecierreSteel (Nickel-black Plated)

anillo de sellado de neopreno

Silicone Sponge

espuma No Foam, empty case standard

Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined

cuerpo de compensación

Aluminum

asa Heavy Duty Injection Molded Standard

componentes metálicos Yellow Carbon Steel Standard

#### **COLORES**

Gray - 133 Fed Std 26270

### **PESO**

 peso
 37.10 lbs (16.8 kg)

 flotabilidad
 619.09 lbs (280.8 kg)

 Master Pack Weight
 39.10 lbs (17.7 kg)

# LA TEMPERATURA

temperatura mínima  $-20^{\circ}F (-28.9 ^{\circ}C)$ temperatura máxima  $140^{\circ}F (60 ^{\circ}C)$ 

# OTRAS

Aplicaciones militares

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-09-25