



V300C

Vault

Equipment Case

La colección VAULT de Peli ofrece una protección premium a un precio asequible para los entusiastas del aire libre, con la reputación de durabilidad que caracteriza al nombre Peli. Las maletas Vault están meticulosamente diseñadas para ser a prueba de golpes, polvo y resistentes a las inclemencias del tiempo, garantizando una protección excepcional en cualquier entorno.

- Cuatro capas de espuma protectora
- Resistente a los golpes, al polvo y a la intemperie
- El polímero de alto impacto garantiza la protección de su equipo, por carretera, pista o aire
- Las asas de gran resistencia son ergonómicas y resisten incluso en las condiciones más duras
- Dos cierres con pulsador ofrecen seguridad y fácil acceso.
- Construido para transportar con seguridad una gran variedad de equipamiento del más alto nivel.



DIMENSIONES

| | |
|------------------------------|---|
| INTERIOR | 16.00 x 11.00" x 6.50 (40.6 x 27.9 x 16.5 cm) |
| EXTERIOR | 17.54 x 14.21" x 7.16 (44.6 x 36.1 x 18.2 cm) |
| profundidad tapa | 1.57" (4 cm) |
| profundidad base | 4.93" (12.5 cm) |
| profundidad total | 6.5" (16.5 cm) |
| Volumen interior | 0.66 ft ³ (0.019 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Cuerpo | Polyethylene |
| Cierre | ABS |
| anillo de sellado de neopreno | Polymer |
| pasadores | Stainless Steel |
| espuma | 1.12 lbs. ELE (Polyurethane) |
| Cuerpo de compensación | ABS |
| respiradero de compensación | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COLORES

| | |
|--|-------|
| | Black |
|--|-------|

PESO

| | |
|---------------------------|---------------------|
| peso con espuma | 6.69 lbs (3.03 kg) |
| peso sin espuma | 5.82 lbs (2.64 kg) |
| Master Pack Weight | 17.50 lbs (7.94 kg) |

LA TEMPERATURA

temperatura mínima 0°F (-17.8 °C)
temperatura máxima 140°F (60 °C)

ACCESORIOS



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-27-26