



3415MZ0

Linterna de Ángulo Recto

La linterna profesional de seguridad dotada de numerosas funciones y un imán

La 3415MZ0 es lo último en linternas profesionales compactas con certificado de seguridad ATEX. El certificado de zona 0 (categoría 1) proporciona la seguridad necesaria para casi todas las zonas peligrosas. La 3415MZ0 requiere tan solo 3 pilas AA y está equipada con dos haces de luz LED, concentrado y difuso, para iluminar tanto zonas cercanas como zonas situadas a gran distancia. Está diseñada para usar ambos LED o solo uno de ellos. El cabezal articulado y el clip integrado permiten el uso con y sin manos para poder dirigir el haz de luz allá donde sea necesario. La 3415MZ0 incluye un imán que amplía sus prestaciones de uso sin manos y hace de ella una linterna multiusos diseñada para aportar un gran valor a tus necesidades de iluminación.

- Cabeza de linterna articulada
- Clip con imán integrado
- Cordón de seguridad
- Con certificación ATEX de zona 0 (categoría 1)
- Anillo separador instalado
- 2 modos: spot, intermitente




DIMENSIONES

longitud	7.44" (18.9 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

Cuerpo	Anti-static Impact Modified PC/PBT
anillo de sellado de neopreno	NBR
lente	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
cubierta	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Clip	Anti-static Impact Modified PC/PBT
contacto, resorte y retenedor	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

COLORES

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

tamaño de las pilas	AA
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	3
voltios	4.5v

PESO






peso con las pilas	9.6 oz (272 gr)
peso sin las pilas	7.1 oz (201 gr)

SWITCH

tipo de interruptor	Push Button
modos de iluminación	High / Flashing

CERTIFICACIONES

ATEX Zone 0
IECEX ia

	FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	329 LUMENS	174 LUMENS	185 LUMENS	
	6h 0mins	15h 0mins	14h 0mins	
	133m	38m	134m	
	4425cd	354cd	4517cd	
	IPX8 (1m)			

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-11-26