AL4714-0503

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.



• Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
• Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
• Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
• Piezas de metal integradas para una mayor protección
• Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
• Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
• Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos

DIMENSIONES

INTERIOR	46.87 x 14.06" x 8.25 (119 x 35.7 x 21 cm)
EXTERIOR	49.87 x 17.06" x 9.94 (126.7 x 43.3 x 25.2 cm)
profundidad tapa	3.00" (7.6 cm)
profundidad base	5.25" (13.3 cm)
profundidad total	8.25" (21 cm)
Volumen interior	3.15 ft^3 (0.089 m^3)

MATERIALES

Cuerpo	RotoMolded Polyethylene
Cierre	Steel (Nickel-black Plated)
anillo de sellado de neopreno	Silicone Sponge
espuma	No Foam, empty case standard Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined
Cuerpo de compensación	Aluminum
asa	Heavy Duty Injection Molded Standard
componentes metálicos	Yellow Carbon Steel Standard

COLORES

Gray
- 133
Fed Std
26270

PESO

Peso	27.50 lbs (12.47 kg)
flotabilidad	278.04 lbs (126.12 kg)
Master Pack Weight	29.50 lbs (13.38 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima	140°F (60 °C)

OTRAS

Aplicaciones militares	sí

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-04-26