

# AL2624-1205

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



### **CONFIGURACIONES**



AL2624-1205 Standard



AL2624-1205-RP **Empty** 



AL2624-1205RPC No Foam, With Casters



AL2624-1205RPFC With Foam, With Casters

### **DIMENSIONES**

26.06 x 24.00" x 16.93 (66.2 x 61 x 43 cm) **INTERIOR EXTERIOR** 29.06 x 27.00" x 20.69 (73.8 x 68.6 x 52.6 cm)

profundidad tapa 5.06" (12.9 cm) profundidad base 11.87" (30.1 cm) profundidad total 16.93" (43 cm) volumen interior 6.13 ft<sup>3</sup> (0.174 m<sup>3</sup>)

### **MATERIALES**

RotoMolded Polyethylene cuerpo Steel (Nickel-black Plated) cierre

anillo de sellado de

neopreno

Silicone Sponge

No Foam, empty case standard espuma

Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined

cuerpo de compensación

Heavy Duty Injection Molded Standard

componentes metálicos Yellow Carbon Steel Standard

Aluminum

# **COLORES**

Gray - 133 Fed Std 26270

### **PESO**

 peso
 34.10 lbs (15.5 kg)

 flotabilidad
 552.43 lbs (250.6 kg)

 Master Pack Weight
 36.10 lbs (16.4 kg)

### LA TEMPERATURA

temperatura mínima -20°F (-28.9 °C) temperatura máxima 140°F (60°C)

# **OTRAS**

**Aplicaciones militares** sí

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 10-24-25