

# AL2221-1804

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 22.50 x 21.06" x 22.37 (57.2 x 53.5 x 56.8 cm) **EXTERIOR** 25.50 x 24.06" x 24.06 (64.8 x 61.1 x 61.1 cm)

profundidad tapa3.75" (9.5 cm)profundidad base18.62" (47.3 cm)profundidad total22.37" (56.8 cm)volumen interior6.13 ft³ (0.174 m³)

### **MATERIALES**

cuerpoRotoMolded PolyethylenecierreSteel (Nickel-black Plated)

anillo de sellado de neopreno

Silicone Sponge

espuma No Foam, empty case standard

Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined

cuerpo de compensación

Aluminum

asa Heavy Duty Injection Molded Standard

componentes metálicos Yellow Carbon Steel Standard

#### **COLORES**

Gray - 133 Fed Std 26270

#### **PESO**

 peso
 33.20 lbs (15.1 kg)

 flotabilidad
 500.13 lbs (226.9 kg)

 Master Pack Weight
 35.20 lbs (16 kg)

# LA TEMPERATURA

 $\begin{array}{ll} \mbox{temperatura mı́nima} & -20\mbox{°F (-28.9 °C)} \\ \mbox{temperatura máxima} & 140\mbox{°F (60 °C)} \\ \end{array}$ 

# OTRAS

Aplicaciones militares

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-03-25