



1490

Protector

Portátil

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico. Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Doble cierre de pasador con llaves**
- **Apta para notebooks de hasta 43,94 cm largo x 27,94 cm ancho x 8,38 cm fondo (17.3" x 11.0" x 3.3")**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



CONFIGURACIONES



1490
Standard



1490NF
No Foam



1490WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	17.75 x 11.37" x 4.12 (45.1 x 28.9 x 10.5 cm)
EXTERIOR	19.87 x 13.93" x 4.68 (50.5 x 35.4 x 11.9 cm)
profundidad tapa	1.50" (3.8 cm)
profundidad base	2.62" (6.7 cm)
profundidad total	4.12" (10.5 cm)
Volumen interior	0.48 ft ³ (0.014 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.25" (0.6 cm)

MATERIALES

Cuerpo	ABS
Cierre	ABS

anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores espuma	Stainless Steel
Cuerpo de compensación	1.3 lb Polyurethane
respiradero de compensación	ABS
	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

■ Black

PESO

peso con espuma	6.50 lbs (2.95 kg)
peso sin espuma	5.47 lbs (2.48 kg)
flotabilidad	41.00 lbs (18.6 kg)
Master Pack Weight	27.30 lbs (12.38 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

Def Stan 81-41

OTRAS

Master Pack	4
Placa identificativa	sí
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



1472
Shoulder Strap



1491
Juego de 3 piezas de espuma de recambio



1493
Junta tórica de repuesto



1498
Computer Lid Organizer



1490PF
Panel de adaptación para aplicación especial



1499C
Computer Bottom Insert



1507QM
Soportes de montaje rápido - juego de 4



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-19-26